

WOBBLAST

Automotive Equipment

Ⓒ Zouvačky pneu CAR
Příslušenství



Důležité benefity

- Snadné použití
- Universální & Bezpečné

Zouvačky pneu | Vyvažovačky kol | Měření geometrie | Zvedáky | Další vybavení

- (CZ) Tento pomocný systém dofukování se vzdušníkem, plnicí funkcí tlakového děla, byl vyvinut pro **zjednodušení správného usazení okraje pneumatiky na ráfku a jako výpomoc při dofukování pneumatiky.**

Při montáži velmi měkkých pneumatik nebo pneumatik dlouho skladovaných v horizontální poloze na sobě může být problém s těsností okraje bezdušové pneumatiky na ráfku a tedy i problém s huštěním pneumatiky.



Působení **silného rázu proudu vzduchu ve velmi krátkém čase** zajistí roztažení a usazení pneumatiky na ráfku, její utěsnění vůči ráfku.

Tento pomocný systém dofukování (tlakové dělo) se ovládá spouštěčím ventilem v rukojeti, který je funkční jen tehdy, pokud je pojistný ventil umístěný na konci plnicí trysky mechanicky (tlakem) vyřazen.

Jde o bezpečnostní prvek, který zamezí náhodnému nebo nesprávnému použití tlakového děla.

TECHNICKÁ DATA

PROVOZ	PNEUMATICKÝ
PRACOVNÍ TLAK	8-10 Bar (116-145 psi)
HMOTNOST	12 Kg

KOMPATIBILNÍ

TECO 28 SPECIAL
TECO 35 / 45 / 35 RACING
TECO 36 SPECIAL / 36 TOP
TECO 480 / 480 TOP
TECO 40 / 40 TOP
TECO 100 VARIANT

*Kompatibilní pouze se stroji, které mají dofukování pneu pomocí pedálu.

